



Sintesi System - plafond - extensive

Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairage voulu. Corps : aluminium extrudé Alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique. Embouts : ABS V0 moulé par injection. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92. Diffuseur : lentille en PMMA à faisceau extensif. Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Télécharger

DXF 2D
- sintesipla.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22010410-00	CLD CELL	3.92	LED-2438lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010410-1241	CLD CELL-D-D	3.69	LED-2438lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010410-09	CLD CELL-E	3.69	LED-2438lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010410-39	CLD CELL	3.99	LED-2267lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010410-3941	CLD CELL-D-D	3.69	LED-2267lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010410-0928	CLD CELL-E	4.20	LED-2267lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22010411-00	CLD CELL	7.78	LED-4876lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010411-1241	CLD CELL-D-D	3.69	LED-4876lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010411-09	CLD CELL-E	8.29	LED-4876lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010411-31	CLD CELL-E	0.00	LED-4876lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANC
22010411-39	CLD CELL	7.65	LED-4534lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22010411-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-4534lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANC
22010411-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-4534lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANC
22010411-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-4534lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANC
22010412-00	CLD CELL	11.29	LED-7314lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010412-1241	CLD CELL-D-D	3.69	LED-7314lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010412-09	CLD CELL-E	3.69	LED-7314lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANC
22010412-31	CLD CELL-E	0.00	LED-7314lm-4000K-CRI 80	82 W	BLANC
22010412-39	CLD CELL	0.00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANC
22010412-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANC
22010412-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANC
22010412-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-6802lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANC

Accessoires



- Sintesi Spot - UGR-22 - module lumineux



- Embout de fermeture 1 - Sintesi



- étrier de jonction - Sintesi



- Sintesi Sensor - cellule de luminosité et/ou présence

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %